



Contattaci

5.9 s.r.l. CARE WEIGHTING SYSTEM

Via Ischia, 2 40017 San Matteo della Decima (BO)

Tel +39 051 0546950 **email** commerciale@tassinari.it

Seguici su



www.tassinaribilance.it

Bilancia riempitrice da tavolo mod. VINCOIL

La riempi pesa lattine modello **VINCOIL DESK** è in impianto omologato, idoneo per il riempimento di bottiglie e lattine per il settore **Alimentare** e non solo . Costruzione in acciaio inox. Sistema di pesatura con indicatore del peso **TOUCH SCREEN 7"** ad alta tecnologia, estremamente pratico ed intuitivo nel suo utilizzo.



MODELLO COMPATTO CON POMPA INTEGRATA, REALIZZATO PER IL POSIZIONAMENTO DIRETTAMENTE SU TAVOLO.

- Bilancia completamente **inox AISI 304 piatto 30x30 cm**
- Portate Disponibili **15/30 kg** (disponibile in altre portate)
- Divisioni **2/5 / 5/10 g.**
- Possibilità di riempimento fino a **120 lattine/ora**, in base alla densità del liquido e/o ai relativi contenitori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni struttura impianto (senza ruote)
- Larghezza **46,6 cm**
- Profondità **54 cm**
- Altezza ingombro totale con piede regolabile: **85 cm**
- Possibilità di essere dotato di : Piede di rialzo ad altezza di **10 cm**, oppure di **70 cm** (accessorio)
- Altezza piano Bilancia con piede regolabile **9,5cm**

Struttura impianto inox AISI 304

Tubazione dosaggio inox AISI 316

Parti a contatto con i liquidi in materiale per alimenti.

DEC59 PTSC35 TOUCH SCREEN TFT 7"

- Programma per dosaggio / imbottigliamento olio
- Gestione archivi articoli (**500 records**), clienti (**500 records**) e tare (**100 records**).
- Indicazione grafica dell'andamento della procedura di imbottigliamento.
- Configurazione dei vari contenitori.
- Completo di uscite seriali.
- Accesso alla memoria utente (**archivi, drivers, log-files**) direttamente da USB come disco remoto.
- Supporto multilingue selezionabili (**ITALIANO, INGLESE, SPAGNOLO**)
- Gestione "**alibi memory**" per utilizzo legale dei dati metrologici trasmessi ad altre unità.
- Personalizzabile con loghi, layout di stampa scontrini, protocolli periferiche, attraverso configurazioni a cura del cliente.



- Indicatore del peso DEC59

FINE RIEMPIMENTO RALLENTATO ANTI SPRUZZO

- Pompa Liverani
- Supporto tubazione dosaggio
- Elettrovalvola ed attacco
- Beccuccio intercambiabile di 2 diametri per bottiglie e per lattine
- Alimentazione: **220 V**
- Temperatura di lavorazione: da **+10°C a + 40°C**

ACCESSORI DISPONIBILI

- Piede di rialzo **H700"** La misura può anche variare.
- Piede di rialzo **H100** per ruote" La misura può anche variare
- Bag in box piastra inox per bilancia in acciaio inox con supporto regolabile.
- Automazione altezza ugello tramite attuatore.

ACCESSORI



- Stampante a rotolo



- Stampante per etichette a trasferimento termico (Etichettatrice)



- Bag in box piastra inox per bilancia in acciaio inox con supporto regolabile.



- Kit 4 ruote in acciaio inox e teflon con sistema frenante